

WYKAZ ŚLUSARKI OKIENNEJ						
SYMBOL		01	02	03	04	05
WIDOK						
WYMIARY ZESTAWCZE	WYSOKOŚĆ	90	75	75	150	150
	SZEROKOŚĆ	120	200	120	160	360
ILOŚĆ	PARTER	6	2	1	-	-
	PIĘTRO I	2	1	1	3	1
RAZEM		8	3	2	3	1
UWAGI		rama okienna PCV, skrzydła otwieralno - uchylne; profil 5-komorowy, podwyższona izolacyjności termiczna	rama okienna PCV, skrzydła uchylne oraz fix; profil 5-komorowy, podwyższona izolacyjności termiczna	rama okienna PCV, skrzydła uchylne oraz fix; profil 5-komorowy, podwyższona izolacyjności termiczna	rama okienna PCV, skrzydła otwieralno - uchylne; profil 5-komorowy, podwyższona izolacyjności termiczna	rama okienna PCV, skrzydła otwieralno - uchylne; profil 5-komorowy, podwyższona izolacyjności termiczna
			okno o parapecie na poziomie +3,46 - nieotwieralne okno nad biegiem schodowym na poziomie parteru zabezpieczone barierką przed otwarciem poza lico ściany otwieralność tylko dla osób upoważnionych	okno o parapecie na poziomie +3,46 - nieotwieralne otwieralność tylko dla osób upoważnionych		

UWAGA: widoki okien podano od strony elewacji

UWAGA: widoki okien podano od strony elewacji

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ										
SYMBOL		DRZWI WEWNĘTRZNE	D1	D2/D2S/D2W	D3	D4	D5	DRZWI P.POŻ	EI 1	EI 2
WIDOK										
			120	90	90	80	90		90	120
			205	205	205	205	205		205	205
			130	100	100	90	100		100	130
			210	210	210	210	210		210	210
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ		120	90	90	80	90		90	120
	WYSOKOŚĆ		205	205	205	205	205		205	205
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	SZEROKOŚĆ		130	100	100	90	100		100	130
	WYSOKOŚĆ		210	210	210	210	210		210	210
ILOŚĆ	PARTER	1L/1P	1L/3P	3L/1P	1L/-	-/-	-/2P	1L/-		
	PIĘTRO I	-L/-P	3L/1P	3L/2P	2L/-	1L/3P	-/-	-/-		
SUMA		1L/1P	4L/4P	6L/3P	3L/-P	1L/3P	-L/ 2P	1L/-P		
UWAGI		drzwi pełne aluminiowe o wzmocnionych zawiasach na dole otwory o powierzchni min. 0,022 m2	drzwi pełne aluminiowe o wzmocnionych zawiasach	drzwi pełne aluminiowe o wzmocnionych zawiasach na dole otwory o powierzchni min. 0,022 m2	drzwi pełne aluminiowe o wzmocnionych zawiasach na dole otwory o powierzchni min. 0,022 m2	drzwi pełne aluminiowe o wzmocnionych zawiasach z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego	drzwi pełne stalowe o wzmocnionych zawiasach EI 30	drzwi dwuskrzydłowe, skrzydło przechodnie 90cm, stalowe, z samozamykaczem i RKZ o wzmocnionych zawiasach z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego EI 30		

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ				
SYMBOL		DRZWI ZEWNĘTRZNE	Dz1	Dz2
WIDOK				
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ		90+60	90+30
	WYSOKOŚĆ		205	205
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	SZEROKOŚĆ		160	130
	WYSOKOŚĆ		210	210
SUMA			-L/ 1P	1L/- P
UWAGI			drzwi dwuskrzydłowe, skrzydło przechodnie 90cm. stalowe antywłamaniowe, z samozamykaczem o wzmocnionych zawiasach, kolor drzwi szary - jak kolor obróbek blacharskich	drzwi dwuskrzydłowe, skrzydło przechodnie 90cm. stalowe antywłamaniowe, z samozamykaczem o wzmocnionych zawiasach, z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego kolor drzwi szary - jak kolor obróbek blacharskich drzwi z zamkiem

UWAGA: drzwi oznaczone symbolem :

W - należy rozumieć jako wykładane

S - drzwi z samozamykaczem

UWAGA:

montaż ślusarki okiennej wg technologii producenta;

usztywnienie i docieplenie ścianką montażową;

drzwi zewnętrzne spełniające normy cieplne i akustyczne

o WSP. $U_f \leq 1,7$ z szybami ciepłochronnymi niskoemisyjnymi

o $U_f \leq 1,1$ w/m2 K z okuciami obwiedniowymi

OP1		OP2
wylaz dachowy o wymiarach 78/118 cm o konstrukcji klapowej, otwierany na bok, kąt otwarcia 90°, wylaz wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym zatrzasknięciem, bezpieczna, termoizolacyjna szyba zespolona		okno dachowe o wymiarach 94/118 cm bezpieczna termoizolacyjna szyba zespolona
118		118
78		78
RAZEM 1		2

UWAGA:

- NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU.

-W PRZYPADKU DOSTARCZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO NINIEJSZY RYSUNEK TRACI WAŻNOŚĆ


-O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO PROJEKTU NALEŻY INFORMOWAC JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ

-WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA UŻYTE WINNY POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOŚCI I APROBATY TECHNICZNE CZY ŚWIADECTWA DOPUSZCZALNOŚCI DO STOSOWANIAW BUDOWNICTWIE

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWROCIC SIĘ DO JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI

- PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ,



91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA		
INWESTYCJA		
PROJEKT BUDYNKU GARAŻOWO - MAGAZYNOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNO - BIUROWYM ZGIERZ, UL. A.STRUGA 45, DZ. NR EW. 121-305 i 121-318		
INWESTOR		
Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. ul. A. Struga 45; 95-100 Zgierz		
FAZA	SKALA	DATA
PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO - WYKONAWCZY	1:50	30.06.2014
SPECJALNOŚĆ		
ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT		NR UPR. PODPIS
mgrinż arch. DOROTA WACHOWSKA		22/R-152/ Ł.OIA/08
SPRAWDZAJACY		NR UPR. PODPIS
mgrinż ROBERT GURDZIOŁEK		ŁOD/0463/ PWOK/07
RYSUNEK		NR RYSUNKU
ślusarka okienna i drzwiowa		PBZ.A.13.